

Chevron

14 mm Nut/Feder

Technische Daten	
Produziert nach:	Europäische Parkettnorm EN 13489 - 2017
Dielenformat:	14 x 138 x 611 mm
Deckschicht:	ca. 3,5 mm
Aufbau:	3-schichtig; Deckschicht aus Edelholz, Mittellage aus HDF, Unterlage aus Fichtenholz Deckschicht ca. 3,5 mm Mittellage 8,8 mm Unterlage 1,7 mm
Profil:	Nut/ Feder
Verlegeart:	Verklebt
Dielen Anzahl/ m ² pro Paket:	10/ 0,84 A-Dielen und B-Dielen als separate Artikel
Paket Anzahl/ m ² pro Palette:	49/ 41,16
Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket/ kürzeste Länge in mm:	-
Gewicht pro Paket/ Palette in kg:	10/ 490
Fußbodenheizung:	Gut geeignet
Brandverhalten ¹⁾ :	Dfl-s1
Formaldehydabgabe ²⁾ :	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	nicht nachweisbar
Dichte kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Rutschverhalten:	Live Natural USRV 40 ³⁾ / R 10 ⁴⁾
Abriebfestigkeit:	-
Wärmeleitfähigkeit ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Wärmedurchlasswiderstand ⁵⁾ :	0,08 m ² · K/ W



DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



www.realwood.eu

¹⁾ nach DIN EN 13501-1, ²⁾ nach DIN 14342, ³⁾ nach CEN/TS15676,

⁴⁾ nach DIN 51130, ⁵⁾ nach EN 12524