


Plank 138

14 mm Click

Teknisk informasjon	
Produsert i henhold til:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensjoner:	14 x 138 x 2200 mm
Slitesjikt:	ca. 3,5 mm
Konstruksjon:	3-lags konstruksjon; Slitesjikt i hardved, mellomsjikt i nåletré og undersjikt i granfinér. Slitesjikt ca. 3,5 mm Mellomsjikt 8,8 mm Undersjikt 1,7 mm
Bord pr. pakke/m ² :	10/ 3,04
Pakker pr. palle/m ² :	42/ 127,68
Delt toppsjikt pr. pakke/ minimum lengde (mm):	2/ 600
Vekt pr. pakke/palle i kg:	25,5/ 1071
Undergulvsvarme:	Egnet
Brannmotstand ¹⁾ :	Cfl-s1 og Dfl-s1 avhengig av tresort og overflatebehandling
Innhold av formaldehyd ²⁾ :	E1
Innhold av pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	ikke funnet
Densitet kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Antislipp egenskaper:	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Slipe motstand:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Varme gjennomgang ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Varme motstand ⁵⁾ :	0,093 m ² · K/ W



Click
System



DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



¹⁾ i henhold til DIN EN 13501-1, ²⁾ i henhold til DIN 14342, ³⁾ i henhold til ENV 13696,

⁴⁾ i henhold til DIN 68861, ⁵⁾ i henhold til EN 12524